

Slaghack 1200-13



Slaghack 1200-13 är en motordriven slaghack avsedd för:

- klippning av större och grövre grönytor
- borttagning av mindre ojämnheter
- röjning av buskar och sly upp till cirka 10 mm diameter
- betesputsning
- klippning av dikeskanter

Slaghack 1200-13 är försedd med egen motor och kan därför användas utan att det dragande fordonet behöver vara försett med ett kraftuttag. Detta möjliggör att fyrhjulingar, mindre jordbrukstraktorer, vissa typer av åkbara gräsklippare och trädgårdstraktorer kan användas för att bogsära slaghacken.

Slaghacken kopplas till dragfordonet med ett vanligt 50 mm personbilsdrag.

Normal arbetshastighet är 3 - 5 km/timme. Maximal arbetshastighet är 7 km/timme och denna kan användas vid gynsamma förutsättningar som jämn mark och liten klipphöjd.

Tekniska data

Motor

Typ:	Briggs & Stratton Vanguard 1-cylindrisk 4-taktsmotor.
Cylindervolym:	391 cc
Effekt:	13 hk vid 3600 rpm

Transmission, motor - rotorvals

Typ:	Remtransmission försedd med centrifugalkoppling
Remmar:	2 st XPA 1150

Prestanda slaghack

Effektiv klippbredd:	1200 mm
Minsta klipphöjd:	10 mm
Maximal klipphöjd:	200 mm
Normal arbetshastighet:	3 - 5 km/timme
Maximal arbetshastighet:	7 km/timme (jämnt underlag och lätt klippning)
Maximal tranporthastighet:	20 km/timme (gäller på jämna underlag)
Tillåten lutning i sidled vid klippning av dikesgrenar:	30 grader

Övriga mått och vikter

Total bredd:	1450 mm
Total längd - körklar:	2200 mm (med draganordning monterad)
Total längd - förvaring:	1150 mm (med draganordning avmonterat)
Totalvikt:	243 kg
Däckdimension:	20 x 10.00-8
Däcktryck:	1,8 bar

Sten Myreback Maskin AB

Box 12, S-667 00 FORSHAGA

Tele: 054-87 23 10, Fax: 054-87 42 82

www.myreback.com